


HC-49S 系列



产品特点及应用范围:

- 频率范围宽
- 老化率好
- AT 或 BT 切晶体
- 无铅环保产品
- 物联网
- 工业控制设备
- 军用设备
- 通信设备

产品性能

性能参数		HC-49S	HC-49SA	HC-49SB
频率范围 (MHz)	F ₀	3.2768~40.000	20.000~40.000	24.000~70.000
振动模式	Mode	AT 基频	BT 基频	3 次泛音
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	见等效电阻对照表		
频率精度 (25℃ 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶		
储存温度范围	T _{stg}	-55℃~+125℃		
静电容	C ₀	7pF Max.		
负载电容	CL	6pF~30pF 或串联		
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V		
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW		
老化率	F _{age}	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.		


频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁻⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B: -10℃ ~ +60℃	●	●	●	●	●	●
C: -20℃ ~ +70℃		●	●	●	●	●
ΔG: -40℃ ~ +85℃			●	●	●	●
▽Q: -40℃ ~ +125℃					◎	◎


●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级

外形尺寸 (mm)

HC-49S



HC-49SA



HC-49SB

