


HC-49U 系列



产品特点及应用范围:

- 频率范围宽
 - 老化率好
 - AT 或 BT 切晶体
 - 无铅环保产品
- 工业设备
 - 军用设备
 - 通信设备

产品性能

性能参数		HC-49U HC-49UX				
频率范围 (MHz)	F ₀	1.8432~40	20~40	23~100	60~150	120~200
振动模式	Mode	AT 基频	BT 基频	3 次泛音	5 次泛音	7 次泛音
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	见等效电阻对照表				
频率精度 (25℃ 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶				
储存温度范围	T _{stg}	-55℃~+125℃				
静电容	C ₀	7pF Max.				
负载电容	CL	6pF~30pF 或串联				
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V				
激励功率	DL	0.01mW~2mW				
老化率	F _{age}	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.				

频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁻⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B: -10℃ ~ +60℃	●	●	●	●	●	●
C: -20℃ ~ +70℃		●	●	●	●	●
ΔG: -40℃ ~ +85℃			◎	●	●	●
▽Q: -40℃ ~ +125℃					◎	◎

●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级

外形尺寸 (mm)

